



COMPO-CARE

RÉVITALISEUR BOIS COMPOSITE

DESCRIPTION DU PRODUIT	COMPO-CARE est un révitaliseur à l'eau pour bois composites. Il les protège et ravive la teinte.
PROPRIÉTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Protection teintée transparente. • Barrière antitache (huiles, graisses...). • Imperméabilise le support. • Application aisée. • Séchage rapide.
DESTINATION	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Tous bois composites. • Surfaces horizontales (terrasses...) et verticales (bardages...), mobilier de jardin... • Idéal pour lames rainurées.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<p>Solvant : eau. Densité (à + 20 °C) : 1,010 ± 0,05. Viscosité : liquide fluide. Point d'éclair : non classé inflammable. Conditionnements : 1 l - 2,5 l. Teintes : brun, gris. Conservation : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine fermé.</p>
SÉCHAGE À 20 °C ET 50 % D'HUMIDITÉ RELATIVE	Sec au toucher : 1 heure.
MISE EN SERVICE	12-24 heures, selon les conditions météorologiques.
COV	3 % ± 0.5.
MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau.
RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée. • S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 heures après l'application. • Protéger les parties qui ne seront pas traitées.
PRÉPARATION DU SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> • Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, moisissure, taches de graisse. • Nettoyer si nécessaire au WOOD LOVER COMPO-NET* ou avec un détergent approprié.
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer. Mélanger le produit avant la mise en œuvre. • Appliquer une couche régulière de COMPO-CARE sur la longueur totale de la lame. • En cas d'application au pistolet un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
RENDEMENT	± 15 m ² /l.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL D'APPLICATION	Eau.
MAINTENANCE	Lorsque le support s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de COMPO-CARE en une couche sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper, ni sabler.
STOCKAGE	Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Produit irritant, lire les précautions d'emploi avant utilisation.
VERSION	12/2012

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



0800 24 445 www.woodlover.be

Durieu Coatings SA
Av. Albert Einstein 2A
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

*Même fabricant